



ANTIC collection

De Lux system



SOLO[®]
GRUPA





De Lux system

Energiesparend



Sicherheit



Dichtheit



Akustik



Funktionalität



De Lux ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung und des Zuhörens von Menschen, die wie Sie auf der Suche nach ästhetischen, soliden und komfortablen Fenstern waren. Die Linie De Lux ist eine Kombination eines warmen und gleichzeitig dichten Fensters, das eine Antwort auf den Geschmack von Kunden ist, die nach technisch fortgeschrittenen Fenstern mit runden, feinen Formen suchen. Die schlanke Linie des Profils mit abgerundeten Kanten imitiert getreu das Aussehen eines Holzfensters. Um den Charakter des Fensters zu betonen, werden die Secustic-Griffe sowie die Scheiben mit Thermorahmen passend zur Farbe des Fensters gewählt. Die technologisch fortgeschrittenen Profile der Klasse A mit einer Wandstärke von min. 2,8 mm, ausgestattet mit mehrfach gebogenen Verstärkungen aus verzinktem Stahl, sind die besten Lösungen auf dem Markt. Die so angefertigte Konstruktion garantiert eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen verschiedene Arten physikalischer Kräfte, was einen langen, störungsfreien Betrieb der Fenster garantiert und die Möglichkeit gibt, ehrgeizige architektonische Entwürfe zu realisieren. Der Korrosionsschutz wird von einem mit spezieller Zinkschicht beschichteten Beschlag gewährleistet.



- 1 Möglichkeit der Anwendung von Scheibenpaketen mit bis zu 52 mm.
- 2 Flügel in gerundeter Form, in der RAL-A-Klasse
- 3 Höhere 27-mm-Verglasungsleisten sind für die tiefere Einbettung der Scheibe im Flügel verantwortlich, was die lineare Wärmebrücke beseitigt, die der Hauptgrund für das Betauen von Scheiben ist.
- 4 Innovative Dichtungen an der Scheibe mit zusätzlicher, isolierender Fläche verbessern die Wärmedämmung des Fensters an der Berührungsstelle der Scheibe und des Profils.
- 5 Zusätzliche Dichtung zwischen dem Flügel und dem Zwischenscheibenrahmen unter der Scheibe
- 6 Eine dritte innere Federdichtung bildet eine Trockenkammer für Beschläge.
- 7 Zusätzliche Querrippen am Rahmen verbessern die Scharnierbefestigungskraft, was bei großen und schweren Konstruktionen sowie einbruchssicheren Beschlägen besonders wichtig ist.
- 8 Große Außenkammern kühlen das Profil besser und führen das Regenwasser besser ab.

DIE AUSWAHL FÜR JEDEN GESCHMACK



VORTEILE:

- Ein modernes Profil mit einer dritten inneren Dichtung und dem thermischen Parameter $U_f 1.0$. Die dritte Dichtung schützt den Beschlag vor Verschmutzung, was sich auf seine Lebensdauer auswirkt.
- Die tiefe Verglasungskammer ermöglicht die Verwendung sowohl von warmen $U_g=0,5$ - und leisen 45Db- als auch von einbruchssicheren P4-Scheiben.
- Halbrunder Flügel der Klasse RAL-A mit dickeren Wänden, die Bestätigung des besten Produkts.
- Die Beschläge Winkhaus Activ Pilot sind eine Garantie für Langlebigkeit und störungsfreien Betrieb.
- Der Aluminiumgriff Hoppe secustic ist für den Komfort und die Sicherheit der Benutzer verantwortlich.
- Die gratlose Schweißnaht in Fenstern mit holzähnlicher und RAL-Farbgebung verleiht ihnen einen exklusiven Charakter.
- Thermische 5-Kammer-Leiste unter der Fensterbank mit Dichtung sowie eine Transportleiste.
- An die Fenster geschraubte Transportgriffe sorgen für Sicherheit und Komfort beim Transport.



37-464 Brandwica
ul. Orzeszkowej 28
Polen
+48 535 079 645
+48 791 004 700
angebot@grupasolo.pl
www.gutefenster.eu



SOLO[®]
GRUPA